

FL-32C 分离式钢带拉紧机



产品特性:

FL-32C 型分离式气动钢带拉紧机是在原 FS-32B 型气动钢带拉紧机的基础上改进而成,采用蜗轮蜗杆传动,传动效率大,因此加大了钢带的抽紧力,延长了使用寿命。

本机须和 FS-32C 气动钢带拉紧机二机结合使用,适合于小于 4000KG 货物的捆扎包装,使用气源气压力 0.4-0.6Mpa,空载钢带速度>5m/min,夹口承受拉力大于 15KN,机器重量为 4.3±0.2kg。

技术规格:

型号	FL-32C
使用空气压力	0.4-0.6MPa
捆扎钢带规格	宽度(16-32)mm 厚度(0.6-1.2)mm
钢带抽紧速度	>5m/min
抽紧力	8000N/0.6Mpa
捆扎全过程耗气量	1 立方米
设备重量	4.3±0.2kg

青岛艾讯公司作为国内领先的包装捆扎设备供应商,为国内外客户提供全面、丰富的打包机产品。其中包括工艺先进的全自动打包机、性能可靠的小型打包机、打包机价格性价比较高的半自动打包机、轻便适用的手提电动打包机;另外公司还提供适合钢铁、冶金行业的各种钢带打包机。