

## H600L 立式环体缠绕包装机




### 产品特点

H 系列立式环体缠绕包装机是专门为钢带等金属环状物品而设计、制造的一种新颖的缠绕包装机，其优点在于完全替代了手工缠绕包装，包装速度快，操作方便，大大提高了生产效率，减轻了工人的劳动强度。包装效果整齐。可采用多层包装纸包装，能起到防尘，防潮，保护产品表面的作用。

- ※ 本机采用欧姆龙 PLC 可编程控制。
- ※ 包装结束，转环自动定位。
- ※ 与钢带表面接触的拖辊，护辊均采用聚氨脂包胶处理。
- ※ 操作简便，随机显示自动工作状态，具有中文显示故障内容功能。
- ※ 包装环体采用变频调速，可根据包装要求调整缠绕带的重叠度。
- ※ 具有贴标功能，包装更加坚固，可印刷公司品牌，谨防假冒。
- ※ 根据用户产品的特点，专业设计各种规格的环体包装机。
- ※ 触摸式人机界面显示屏：只要随机输入钢带外径，内径，宽度，微机系统自动设定缠绕包装长度和圈数。

### 型号说明



例: H 600 L

环体缠绕包装机

货物直径  $\Phi$ 600mm

立式

### 技术指标

项目	参数
钢卷宽度	200-250mm
钢卷外径	400-600mm
钢卷内径	200-400mm
包装材料/宽度	复合纸带/40-70mm
包装材料卷外径 (Max)	500mm
包装速度 (Min)	3185mm
托辊高度 (Max)	365mm
托辊承载(Max)	600kg
总功率 KW/电压	2KW/AC380V/50Hz
机器外型尺寸	2100×1000×1400mm
整机重量	600kg

### 应用范围

适用产品: 钢带及金属环状物品如轴承、钢带、钢丝、钢圈、铝带等

