

BS200 水平缠绕包装机



产品特点

- ※ 采用日本三菱（MITSUBISHI）PLC 程序控制
- ※ 可配备日本三菱（MITSUBISHI）触摸式人机界面显示屏。只要随机输入物件相关数据，微机系统自动设定缠绕包装长度和圈数。
- ※ 采用日本三菱（MITSUBISHI）变频实现输送机速度的调整。
- ※ 采用优质光电探头，自动定位，停机及报警功能，随机显示自动工作状态。
- ※ 包装环体采用日本三菱（MITSUBISHI）变频调速，可根据包装要求调整缠绕带的重叠度。
- ※ 可具有包装物轴向连续贴标功能，使包装更加牢靠，并显示贵产品品牌商标，谨防假冒。
- ※ 根据用户产品的特点，专业设计各种特殊规格的棒料缠绕包装机。

型号说明



例： S 200 H

水平缠绕包装机

水平截面直径 Φ 200mm

电磁阻拉伸

青岛艾讯公司是专业的缠绕、捆扎、包装设备供应商。公司提供的高性能缠绕机为产品的货物储存和运输提供全面的缠绕包装方案,高效,防尘,防潮,低成本。缠绕包装机系列包括托盘缠绕机、圆筒缠绕机、水平缠绕机、行李包装机、摇臂缠绕机等先进的阻拉伸和预拉伸缠绕机裹包机设备。广泛适用于玻璃制品,电器,化工,造纸,食品等行业。

技术指标:

项目	参数
最大包装物截面尺寸	200×200
包装材料厚	0.02~0.05mm×宽 160mm 缠绕膜 (D200max)
叠合宽度	2/3~1/2
台面高度	≈730mm
包装机环速	45-90 转/min
双输送机长度	根据客户要求而定
电气控制	人机界面/PLC 程控
总功率	主机 1.1KW+输送机

应用范围

BS200 水平缠绕包装机是专用于各类棒形型材的捆形包装。广泛适用于高档地板、铝合金、木条、塑钢型材等棒状、板状、条形产品的外包装。经过缠绕包装后的产品能减轻产品的表面磨损，便于产品储存和运输。

